

Serie 3000

- Entrega de Combustible (Consulte con la Fábrica)
- Rociamiento • Contra Incendio

Para mangueras de D. I. 3/4" o 1"

- Carretes económicos con rebobinado manual para mangueras extensas.
- Escoger rebobinado a disco o rebobinado directo a manivela desmontable.
- Con cerradura de espiga a resorte.
- Entrada estándar: Unión giratoria de 90° con rodamiento de bolas y roscas hembra de 1" NPT.
- Salida estándar: rosca hembra de 1" NPT.
- Estándar: la entrada, la canalización vertical del mercado, y el montaje del eje son de acero. Opciones: también disponible en aluminio o acero inoxidable.
- Presiones de hasta 2000 psi (138 bar).
- Temperaturas de -51 a +121°C (-60 a +250°F).
- Si necesita unidades aptas para otras presiones o temperaturas, consulte a la fábrica.
- Los rodillos y las consolas de montaje del rodillo son artículos accesorios. Especifique la posición del rodillo.



la configuración indicada es la estándar



Carretilla de Mano de Aluminio Opcional

4300-AL puede ser preparado para el montaje de un carrete específico

DESPIECE – ISO 113

Número de modelo	Capacidad de manguera del carrete pies m			Peso aprox. Rebobinar por manivela lb. kg		Dimensiones del carrete*** pulg. mm			
	D. I. pulg. mm	3/4 19	1 25	NETO	SHIP	A	B	F	X
	D. E. pulg. mm	1-9/32 33	1-1/2 38						
3016-25-26		100	75	85	120	13	7.5	24.5	7.75
		30	23	39	54	330	191	622	197
3020-25-26		150	100	94	129	17	11.5	28.5	9
		46	30	43	59	432	292	724	229
3024-25-26		200	125	103	138	21	15.5	32.5	13
		61	38	47	63	533	394	826	330
3028-25-26		275	175	113	155	25.5	20	37	17.5
		84	53	51	70	648	508	940	445

Notar:

- Las especificaciones pueden sufrir cambios.
- A pedido, pueden suministrarse carretes con longitudes de tambor distintas a las indicadas y con discos de diámetros diferentes.
- Estos modelos NO cuentan con la opción de rebobinado con motor.
- La dimensión "F" es la longitud total de los carretes modelo estándar. Modelos de rebobinado a manivela: se necesita un espacio libre de 3-1/2" para quitar el mango de la manivela.
- Reste 5 pulg. de la dimensión "F" para los modelos con el rebobinar por disc.
- Acabado:** Llame a la fábrica para el acabado offshore/marino disponible al costo extra. Consulte a la página 3.
- Antes de enviar el pedido, verifique las dimensiones y los pesos.**

AVISO: Un conector flexible debe ser utilizado entre el tubo de la entrada y la unión giratoria de la entrada.

X, Y indican los agujeros de montaje. Ver la página 5.

